

TECHNISCHE FICHE : INFORMATIE - SIGNALISATIE

Volgens de GSV :

- **Borden, markeringen** en signalisatie worden geplaatst langs de route die bedoeld is voor mensen met beperkte mobiliteit, zodat ze gemakkelijk hun weg kunnen vinden in het gebouw;
- Waar nodig worden geschreven borden aangevuld met **pictogrammen** en/of gekleurde **geleidelijnen**. Hoorbare waarschuwingssystemen worden ondersteund door lichtsignalen.

Aanbevelingen :

De volgende **looppaden** moeten altijd worden **gesignaleerd**:

Parkeren > Toegangsweg > Ingang > Receptie > Aanwezige functies > Circulatie > Sanitair > Evacuatie

Homogeniteit van de informatie :

Dezelfde stijl (lettertype, ondergrond, enz.) moet op een consequente manier worden gebruikt in de hele infrastructuur.

Verdubbeling van informatie:

Alle permanente informatie die wordt verstrekt door middel van visuele of auditieve bewegwijzering moet door iedereen worden ontvangen en geïnterpreteerd kunnen worden.

Mogelijke manieren om informatie te verdubbelen zijn :

- in reliëf, in braille, eenvoudige plattegrond, in reliëf...
- informatie in gesproken taal,
- informatie in "gemakkelijk te lezen" tekst
- gemakkelijk te begrijpen versie (bijv. kinderversie)
- visuele nasynchronisatie
- gebruik van pictogrammen

Voelbare markeringen :

- In reliëf, niet verzonken
- Niet stomp
- Grootte: tussen 3 en 5 cm hoog
- Contrast

Normen voor numerieke toetsenborden buiten het toetsenbord :

- Cijfers van 1 tot 9 in een vierkant gepositioneerd
- Cijfers uitgelijnd van links naar rechts
- Cijfer 5 in het midden heeft een reliëfmarkering
- 0 toets onder de 8

Hardware :

- Visuele informatie gecombineerd met spraaksynthese
- Locator vereist op toets 5 van het numerieke toetsenbord en op de f- en j-toetsen van een alfanumeriek toetsenbord

Lettertype :

Eenvoudig, onopgesmukt, duidelijk (geen contouren), schreefloos, met duidelijke spaties tussen de woorden.

Karaktergrootte in overeenstemming met de leesafstand:

Tabel lettergrootte

Leesafstand :	Lettergrootte :
50 cm	10 cm of 8 cm
100 cm	2 cm
300 cm	4 cm
Grote afstand	Afstand in cm /100

Ondergrond :

gebruik van achtergrondkleuren :

- Blauwe achtergrond: algemene informatie
- Witte achtergrond: oriëntatie-informatie
- Groene achtergrond: veiligheidsinformatie
- Gele achtergrond: informatie over gevaren
- Rode achtergrond: noodinformatie
- Bruine achtergrond: toeristische informatie

Visueel contrast is het verschil in kleurintensiteit tussen gebieden die tegelijkertijd in het gezichtsveld worden gepresenteerd. Om een contrast van minstens 70% (aanbevolen waarde) te verkrijgen, moet de lichtste kleur een lichtreflectie-index hebben die gelijk is aan of groter is dan 70% van die van de donkerste kleur.

TABEL VAN DE VISUELE CONTRASTINDICES TUSSEN TWEE KLEUREN

	Wit	Grijs	Zwart	Bruin	Roze	Purper	Groen	Oranje	Blauw	Geel	Rood
Rood	84									82	
Geel		73	89	80		75	76		79		
Blauw	82										
Oranje				76							
Groen	80										
Purper	79										
Roze				73							
Bruin	84										
Zwart	91										
Grijs	78										
Wit											

 niet gebruiken (onder 70%)
 conform (groter dan of gelijk aan 70%)

Aanbeveling : kies de kleurencombinaties waarvan de contrasten groter dan of gelijk zijn aan 70%

Aanduiding van de verdiepingen:

Als het gebouw meer dan 3 verdiepingen heeft, moet het verdiepingsnummer op zichthoogte worden aangegeven, hetzij op de overloopdeuren, hetzij op de achterwand tegenover de trappen en moet weergegeven worden :

- in grote letters
- in een contrasterende kleur ten opzichte van de muur
- in reliëf.

PRM-ontruimingsborden :

Passende pictogrammen worden geplaatst langs de evacuatie route en boven elke deur op de route, bij elke verandering van richting.

Voorbeeld van een pictogram dat een gemeenschappelijke nooduitgang aangeeft voor personen met beperkte mobiliteit en valide personen:



Voorbeeld van een T29-pictogram dat een toevluchtsgebied aanduidt :

